

CF340 SUOJATTU TPE-JOHDIN

CF340.40.01

Chainflex® CF340 (1x4)C mm² TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty
- Hyvät EMC-ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-johdin. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	4 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-55 °C
Cu-paino	57 kg/km
Paino	73 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Kaapelin halkaisija

6,5 mm