

CF885.PE PVC-JOHDIN

CF885.PE.40.01
Chainflex® CF885.PE 1G4 mm² PVC

- Taipuisa
- Paloa hidastava
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

PVC-vaippainen maadoitusjohdin. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	4 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Cu-paino	61 kg/km
Paino	83 kg/km
Johdineriste	PVC
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Kaapelin halkaisija

7,5 mm