

CF300.UL.D TPE-JOHDIN

CF300.UL.160.01.D

Chainflex® CF300 1x16 mm² TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

TPE-johdin. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	16 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	159 kg/km
Paino	195 kg/km
Johdineriste	TPE
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Kaapelin halkaisija	9,5 mm
---------------------	--------