

## CF340 SUOJATTU TPE-JOHDIN

CF340.1850.01

Chainflex® CF340 (1x185)C mm<sup>2</sup> TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty
- Hyvät EMC-ominaisuudet



### TUOTEKUVAUS

Suojattu TPE-johdin. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 400m asti.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	185 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	TPE
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suojaja	Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-55 °C
Cu-paino	2066 kg/km
Paino	2157 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta

<b>Taivutussäde</b>	7,5 x d
<b>Liikkuviin sovelluksiin</b>	Kyllä
<b>Kaapelin halkaisija</b>	27,5 mm