

CF330.D TPE-JOHDIN

CF330.950.01.D

Chainflex® CF330 1x95 mm² TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Halogeenivapaa
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

TPE-johdin. Öljynkestävänä ja laajan lämpötila-alueen vuoksi soveltuu useimpiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematra 400m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	95 mm²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-55 °C
Cu-paino	936 kg/km
Paino	1015 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Kaapelin halkaisija

20 mm