

MULTINORM ASENNUSJOHDIN

XtraBASIC UL/CSA/HAR/MTW

JOH39500500/06K
AWG21/0,5 UL/CSA/HAR/MTW kevi



- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Lämmönkesto UL 105°C
- Laajat hyväksynnät
- Saatavilla useissa eri pakkauskoissa
- Tinatut johtimet



TUOTEKUVAUS

PVC -vaippaiset hienosäikeiset ja tinatut XtraBASIC multinorm -johtimet (H05/07V2-K UL1015). Soveltuvat esimerkiksi koteloihin, keskuksiin ja erilaisiin kojeistoihin, sekä vientituotteisiin laajojen hyväksyntöjen ansiosta. Normaali toimitusaika 1-2 viikkoa tilauksesta, jos tuotetta ei löydy valmiina varastosta. Myös muita värejä ja poikkipinta-aloja saatavilla.

Ominaisuuksia:

- self-extinguishing
- flame retardand: IEC/EN 60332-1-2
- flame retardant UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT1
- Use up to +60°C in moisture, oil - MTW
- Use up to +90°C in a dry location according to MTW
- oil resistant acc. UL 1581 table 50.182 - 60°C
- Characteristic: ANSI/NFPA 70 - NEC Art. 310 - MTW
- Char.: ANSI/NFPA 79 - Industrial Machinery - MTW

Vakiopakkauskoot:

0,5mm²: 100m kieppi, 500m kela, 1000m kela
0,75mm²: 100m kieppi, 500m kela, 1000m kela
1,00mm²: 100m kieppi, 400m kela, 800m kela
1,5mm²: 100m kieppi, 300m kela, 700m kela
2,5mm²: 100m kieppi, 500m kela
4,0mm²: 100m kieppi, 400m kela
6,00mm²: 100m kieppi, 300m kela

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	0,5 mm ²
Nimellisjännite Uo/U	UL 600V
Ulkohalkaisija	2,5 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. taivutussäde	6 x OD
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	3000 V
Väri	Vihreä/keltainen