

## ASENNUSJOHDIN H05V-K JA H07V-K

JOH04001503/17  
H07V-K 1,5 mm<sup>2</sup> sininen



- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa.
- PVC -vaippa

### TUOTEKUVAUS

PVC -vaippaiset hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Johdinala             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellisjännite Uo/U  | 450/750V            |
| Ulkohalkaisija        | 3 mm                |
| Min. käyttölämpötila  | -10 °C              |
| Max. käyttölämpötila  | 70 °C               |
| Min. asennuslämpötila | 5 °C                |
| Min. taivutussäde     | D<12<=3D, D>12<=4D  |
| Cu-paino              | 14,4 kg/km          |
| Halogeeniton          | Ei                  |
| Koestusjännite        | 2500 V              |
| Väri                  | Sininen RAL 5015    |
| Pakkauskoko           | 100 m               |