

## ASENNUSJOHDIN H05Z-K JA H07Z-K

JOH64035001/17

H07Z-K 35 mm<sup>2</sup> musta



- Halogeeniton
- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa

### TUOTEKUVAUS

Halogeenittomat hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskooko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

Johdinala	35 mm <sup>2</sup>
Nimellisjännite U <sub>o</sub> /U	450/750V
Ulkohalkaisija	11,9 mm
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. asennuslämpötila	5 °C
Min. taivutussäde	D<12=3xD, D>12=4xD
Cu-paino	336 kg/km
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2500 V
Väri	Musta
Pakkauskooko	50 m