

## ASENNUSJOHDIN H05V-K JA H07V-K

JOH02000500/17  
H05V-K 0,5 mm<sup>2</sup> kevi

*general*  
**GAVI** s.p.a.



- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa.
- PVC -vaippa

### TUOTEKUVAUS

PVC -vaippaiset hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Nimellisjännite U <sub>o</sub> /U	300/500V
Ulkohalkaisija	2,2 mm
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. asennuslämpötila	5 °C
Min. taivutussäde	D<12<=3D, D>12<=4D
Cu-paino	4,8 kg/km
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Väri	Keltavihreä
Pakkauskoko	100 m