

ASENNUSJOHDIN H05Z-K JA H07Z-K

JOH62000500/17
H05Z-K 0,5 mm² kevi

- Halogeeniton
- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa

TUOTEKUVAUS

Halogeenittomat hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm²)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	0,5 mm ²
Nimellisjännite Uo/U	300/500V
Ulkohalkaisija	2,6 mm
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. asennuslämpötila	5 °C
Min. taivutussäde	D<12=3xD, D>12=4xD
Cu-paino	4,8 kg/km
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Väri	Keltavihreä
Pakkauskoko	100 m