



## ASENNUSJOHDIN H05Z-K JA H07Z-K

JOH62000700/17

H05Z-K 0,75 mm<sup>2</sup> kevi



- Halogeeniton
- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Pääsääntöisesti kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa

### TUOTEKUVAUS

Halogeenittomat hienosäikeiset lk. 5 johtimet kiinteisiin asennuksiin sisätiloissa. Normaali pakkauskoko 100m kiepeissä. Myös kelatoimitukset tapauskohtaisesti mahdollisia. Useita eri käyttökohteita.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>)

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Johdinala             | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Nimellisjännite Uo/U  | 300/500V             |
| Ulkohalkaisija        | 2,8 mm               |
| Min. käyttölämpötila  | -10 °C               |
| Max. käyttölämpötila  | 90 °C                |
| Min. asennuslämpötila | 5 °C                 |
| Min. taivutussäde     | D<12=3xD, D>12=4xD   |
| Cu-paino              | 7,2 kg/km            |
| Halogeeniton          | Kyllä                |
| Koestusjännite        | 2000 V               |
| Väri                  | Keltavihreä          |
| Pakkauskoko           | 100 m                |