

CFPE TPE-JOHDIN

CFPE.100.01

Chainflex® CFPE 1G10 TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



TUOTEKUVAUS

TPE-vaippainen maadoitusjohdin energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin liikkuviin sovelluksiin. Ulkovaippa musta, sisävaippa keltavihreä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	10 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	100 kg/km
Paino	124 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynät	UL
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjikäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä

Kaapelin halkaisija	7,5 mm
---------------------	--------