

CFPE TPE-JOHDIN

CFPE.15.01

Chainflex® CFPE 1G1,5 TPE



- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty

TUOTEKUVAUS

TPE-vaippainen maadoitusjohdin energiansiirtoketjuskäyttöön ja muihin liikkuviin sovelluksiin. Ulkovaippa musta, sisävaippa keltavihreä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	TPE
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjuskäyttö	-35 °C
Lämpötila-alue max. ketjuskäyttö	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	16 kg/km
Paino	31 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynät	UL
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjuskäyttöön	Kyllä
Ulkovaipan väri	Musta
Taivutussäde	7,5 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Kaapelin halkaisija	4,5 mm