

## CFPE TPE-JOHDIN

CFPE.250.01

Chainflex® CFPE 1G25 TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



## TUOTEKUVAUS

TPE-vaippainen maadoitusjohdin energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin liikkuviin sovelluksiin. Ulkovaippa musta, sisävaippa keltavihreä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Johdinluku                           | 1 kpl              |
| Johdinala                            | 25 mm <sup>2</sup> |
| Ulkovaipan materiaali                | TPE                |
| Nimellisjännite                      | 600/1000           |
| Lämpötila-alue min. ketjikäyttö      | -35 °C             |
| Lämpötila-alue max. ketjikäyttö      | 90 °C              |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -50 °C             |
| Cu-paino                             | 248 kg/km          |
| Paino                                | 294 kg/km          |
| Johdineriste                         | TPE                |
| Hyväksynnät                          | UL                 |
| Halogeeniton                         | Ei                 |
| Koestusjännite                       | 4000 V             |
| Soveltuvuus ketjikäyttöön            | Kyllä              |
| Ulkovaipan väri                      | Musta              |
| Taivutussäde                         | 7,5 x d            |
| Liikkuviin sovelluksiin              | Kyllä              |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kaapelin halkaisija | 11,5 mm |
|---------------------|---------|