

## MULTINORM UL/CSA/HAR/MTW ASENNUSJOHDIN

JOH39500706/06K

AWG19/0,75 UL/CSA/HAR/MTW punainen

- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Lämmönkesto UL 105°C
- Laajat hyväksynnät
- Saatavilla useissa eri pakkauskoissa
- Tinatut johtimet



### TUOTEKUVAUS

PVC -vaippaiset hienosäikeiset ja tinatut XtraBASIC multinorm -johtimet (H05/07V2-K UL1015). Soveltuvat esimerkiksi koteloihin, keskuksiin ja erilaisiin kojeistoihin, sekä vientituotteisiin laajojen hyväksyntöjen ansiosta.

Mahdollista tilata keloissa, tynnyreissä, sekä kiepeissä tarpeen mukaan.

Kysy myös muita värejä, poikkipintoja (mm<sup>2</sup>).

Normaali pakkauskoko 100m.

Pakkauskoot keloissa:

0,5mm<sup>2</sup> 500m tai 1000m

0,75mm<sup>2</sup> 500m tai 1000m

1,0mm<sup>2</sup> 400m tai 800m

1,5mm<sup>2</sup> 300m tai 700m

2,5mm<sup>2</sup> 500m

4,0mm<sup>2</sup> 400m

6,0mm<sup>2</sup> 300m

;