

## NSGAFÖU 1,8/3KV

Asennusjohdin kumivaipalla

JOH690000015/04R  
NSGAFöu 1,8/3kV 1,5mm<sup>2</sup>



- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Kumivaippa
- Tinatut johtimet
- Saatavana myös 3,6/6kV versiona

### TUOTEKUVAUS

NSGAFöu 1,8/3kV on korkealaatuinen kumieristeinen kaapeli, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Tämä kaapeli soveltuu erinomaisesti käytettäväksi sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muiden suurta kuormitusta vaativien laitteiden kanssa mm. raidekulkuneuvoissa ja busseissa. Sen eriste on valmistettu öljyn- ja lämmönkestävästä kumista, mikä takaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden. NSGAFöu 1,8/3kV kaapeli kestää hyvin mekaanista rasitusta ja on joustava, mikä helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	1,5 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	Kumi
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite U <sub>o/U</sub>	1,8/3kV
Ulkohalkaisija	5,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x OD
Paino	50 kg/km
Koestusjännite	6000 V
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	DIN VDE 0250 ; DIN VDE 0295
Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.	90 °C