

UL -HYVÄKSYTTY SILIKONIJOHDIN

XtraHEAT SIF/N2GFAF VDE/UL/cUL



SAB01102500/06K
XtraHEAT SIF 2,5mm² UL ke/vi

- Taipuisa kytkentä- ja asennusjohdin
- Lämmönkesto 180°C
- Laajat hyväksynnät
- Saatavilla useissa eri pakkauskoissa
- Tinatut johtimet



TUOTEKUVAUS

Lämmönkestävä ja halogeeniton silikoni johdin vientituotteisiin soveltuvilla hyväksynnillä (UL, cUL, VDE). Soveltuvat esimerkiksi koteloihin, keskuksiin ja erilaisiin kojeistoihin, sekä vientituotteisiin hyväksyntöjen ansiosta. Normaali toimitusaika 1-2 viikkoa tilauksesta, jos tuotetta ei löydy valmiina varastosta. Myös muita värejä ja poikkipinta-aloja saatavilla.

Vakiopakkauskoot:

0,5mm²: 100m kieppi, 500m kela, 1000m kela
0,75mm²: 100m kieppi, 300m kela, 1000m kela
1,00mm²: 100m kieppi, 500m kela, 1000m kela
1,5mm²: 100m kieppi, 300m kela, 750m kela
2,5mm²: 100m kieppi, 200m kela, 500m kela
4,0mm²: 100m kieppi, 100m kela, 300m kela
6,00mm²: 100m kieppi, 100m kela, 200m kela

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Nimellisjännite Uo/U	UL 300V AC
Ulkohalkaisija	3,6 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	180 °C
Min. taivutussäde	5 x OD
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Väri	Keltavihreä

