



AVENTICS OHJAUSVENTTIILI 5/2, 5/3 TOIMINEN

TC08-sarja

TC08-0820060101
5/2 monostabiili, G1/8", DIN C, 24V DC

- Paineilmaliitäntä G1/8"
- Virtauskapasiteetti 800 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

TC-sarjan venttiili on muovinen luistiventtiili, jolla on kompaktista koosta huolimatta suuri virtaus. Pieni ja kevyt koko yhdessä hyviin virtauskapasiteettiin tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon automaatio- ja pakkausteollisuudelle.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	18 ms
IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Liitäntä ilmalle	1/8" BSP
Liitântätyyppi	DIN C
Materiaalin tarjoaja	Polyamidi
Max. hiukkaskoko	5 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2 bar
Nimellisvirtaus	800 l/min
Ohjaus	Sähköinen

Paino	0,14 kg
Sulkeutumisviive	14 ms
Tehonkulutus	2 W
Tiivisteiden materiaali	Polyuretaanipohjainen
Toiminta	5/2, Palautuva
Venttiilin malli	Sähköohjattu
Venttiilin materiaali	Polyamidi
Väliaine	Ilmanpaine