



OHJAUSELEKTRONIIKKA

580 Elektroniiikka

P580AEEP1010A00

580 EtherNet/IP kenttäväylänode

- LED näyttö josta nähtävillä tilatiedot ja diagnostiikka
- Suojausluokka IP65
- PROFINET, PROFIBUS ja muut teollisuuden protokollat



TUOTEKUVAUS

Väyläohjattu venttiiliterminaali tuo monia hyötyjä verrattuna perinteiseen ratkaisuun. Hyötynä on perinteisen johdotuksen vähentyminen, diagnostiikan lisääntyminen venttiiliryhmän tilasta, sekä ohjauksen siirtyminen suoraan automaatiojärjestelmän jatkeeksi ilman ylimääräisiä sähkömekaanisia kytkentöjä. Erityisesti PROFINET-venttiiliryhmä on nykyaikainen väyläohjattu venttiiliryhmä soveltuen erinomaisesti osaksi modernia automaatiojärjestelmää.

Tuetut teollisuuden väyläprotokollat:

- CANopen®
- DeviceNet™
- PROFIBUS™ DP
- PROFINET™
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™ DLR
- Ethernet POWERLINK®
- IO-Link®

TEKNISET TIEDOT

Venttiilin malli

Koottu jakotukki

Supported Protocols

- CANopen®
- DeviceNet™
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™
- EtherNet/IP™ DLR
- Ethernet POWERLINK®
- IO-Link®*
- PROFIBUS™ DP
- PROFINET™

* IO-Link® is a communication network that requires an IO-Link® Master with a higher level fieldbus or Ethernet communication protocol.



Supported Protocols

- CANopen®
- DeviceNet™
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™
- EtherNet/IP™ DLR
- Ethernet POWERLINK®
- IO-Link®*
- PROFIBUS™ DP
- PROFINET™

* IO-Link® is a communication network that requires an IO-Link® Master with a higher level fieldbus or Ethernet communication protocol.

