



AVENTICS OHJAUSVENTTIILI 5/2, 5/3 TOIMINEN

TC08-sarja

TC08-R422103055

5/3 bistabiili, suljettu keskiasento, G1/8", ilman kelaa

- Paineilmaliitäntä G1/8"
- Virtauskapasiteetti 800 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

TC-sarjan venttiili on muovinen luistiventtiili, jolla on kompaktista koosta huolimatta suuri virtaus. Pieni ja kevyt koko yhdessä hyviin virtauskapasiteettiin tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon automaatio- ja pakkausteollisuudelle.

TEKNISEET TIEDOT

Avautumisviive	11 ms
IP-luokka	IP65
Liitäntä ilmalle	1/8" BSP
Max. hiukkaskoko	5 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	3 bar
Nimellisvirtaus	700 l/min
Paino	0,178 kg
Tiivisteiden materiaali	NBR
Venttiilin materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi