



AVENTICS PAINEILMAVENTTIILI 3/2-, 5/2- TAI 5/3 TOIMINEN

CD-sarja

CD12-5724550220
3/2 monostabiili, NC, G1/2", 24VDC

- Paineilmaliitäntä G1/8"-G1/2"
- Virtauskapasiteetti 900 - 4100 l/min
- Lämpötila-alue -15/25..+50C
- Venttiilin runko sinkkipainevalu



TUOTEKUVAUS

CD-sarjan on erittäin kestävä luistiventtiili. Runko CD-sarjan paineilmaventtiilissä on sinkkipainevalu tehden siitä erittäin kestävän rakenteellisesti.

CD-sarjan venttiili sopii haastaviin teollisuuden kohteisiin joissa venttiililtä vaaditaan mekaanista kestoja ja luotettavuutta. Sovellusesimerkkeinä junien virroittimien tai jarrujen ohjaus.

Pneumaattinen, sähköinen tai mekaaninen ohjausmahdollisuus yhdistettynä kestävään ja varmatoimiseen rakenteeseen tekee CD-sarjasta erinomaisen valinnan useisiin teollisuuden kohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	90 ms
IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Liitäntä ilmalle	1/2" BSP
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	1 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. työpaine	2 bar
Nimellisvirtaus	4000 l/min

Paino	0,85 kg
Tehonkulutus	2,1 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Venttiilin materiaali	Lasikuituvahvistettu polyamidi

