

VENTTIILITERMINAALI

XV03/05

XV03/05**

Venttiiliterminaali XV03/05

- Kaksi eri malli 380 l/min sekä isompi 850 l/min
- Maksimissaan 24 venttiiliä kokoonpanossa
- Venttiilikokoja voidaan yhdistää samaan terminaaliin
- Modulaarinen rakenne



TUOTEKUVAUS

Uudet XV-venttiiliterminaalit Aventicsilta. Nämä venttiiliterminaalit yhdistävät innovatiivisen muotoilun ja edistyksellisen toiminnallisuuden vastaamaan nykyajan automaatio- ja pneumaattikkajärjestelmien vaatimuksia.

Tämä venttiiliterminaali sarja on kehitetty erityisesti koneenrakentajille, joilla joustavuus, tilansäästö ja tehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Venttiilisarjassa on fyysiseen kokoonsa nähden korkeat virtausmäärät sekä matalatehoiset kelat, jotka säästävät energiaa.

Venttiiliterminaalin väylävaihtoehtoina ovat Profinet, Ethernet I/P, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link, AS-I, Canopen tai Profibus. Venttiiliterminaalia voidaan ohjata myös moninapakaapelilla, jolloin liitin 44- tai 25-pinnin D-SUB.

Katso XV03-tuotevalikoima [täältä](#)

Katso XV05-tuotevalikoima [täältä](#)

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------|-----------|
| Jännite DC | 24 V |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Max. työpaine | 8 bar |
| Max. virtaus | 850 l/min |
| Min. työpaine | 3 bar |