

SINAMICS V20

Kompakti ja kustannustehokas taajuusmuuttaja

6SL3210-5BB15-5UV1

SINAMICS V20, 1AC230V 0,55KW UNFILTERED

- Kompakti taajuusmuuttaja perustason ominaisuuksilla
- Plug & Play -helppo käyttööntto
- Integroitu operointipaneeli
- Smart Access Module
- Modbus RTU & USS kommunikaatio



TUOTEKUVAUS

V20-sarja kattaa tehoalueet 0.12kW-30kW yhdeksässä eri runkokoossa. Sarjan taajuusmuuttajat ovat varustettu integroidulla BOP-paneelilla (Basic Operation Panel). Lisävarusteena on saatavilla erillinen BOP-paneeli asennettavaksi esimerkiksi keskuksen kanteen sekä SAM-moduulin (Smart Access Module) joka mahdollistaa entistä helpomman ja visuaalisemman parametroidin sekä käyttöönoton web-selain pohjaisella käyttöliittymällä esimerkiksi matkapuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. SAM mahdollistaa myös diagnostiikan sekä monitoroinnin selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.



TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	1AC 230V
Teholuokka	0,55 kW