

SNR EX-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE


Laakeri pidemmällä sisäkehällä

EX201

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Epäkeskokohtokiristys
- Leveällä sisärenkaalla
- Kovempaan käyttöön



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriysiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen vuoksi. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtalla, stop-ruuvilla tai kiristysbolilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.


NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huulitiiviste liikkeeseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleensoviteluun (SNR)


TEKNISET TIEDOT

B	43,5 mm
B1	34 mm
C	16 mm

D2	33,3 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	12.8
J2	13,5 mm
Kierre	M6x1
Paino	0,29 kg
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	6.65
Ulkomitta D	47 mm



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS



© Photos NTN-SNR ROULEMENTS