

TR UCC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laakeripesä

UCC203#

Pyöreä laakeriyksikkö



- Pyöreä laakeripesä ilman asennusreikiä
- Itseasemoituva ja uudelleenvoitelun mahdollisuus
- Valurautapesä jossa kestovoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Valurautainen yksikkö laakeripesällä ilman kiinnitysreikiä sekä vakiolaakerilla. Rasvanippa mahdollistaa jälkivoitelun.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitsruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestovoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- SA - epäkeskosholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	20 mm
B	27,4 mm
L	67 mm

Laakeripesän no	C203
Paino	0,5 kg
r	1,5 mm
S	11,5 mm
Sisämitta d	17 mm
Tilausnumero	UC203

