

SNR UCF 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Valurautapesä

UCF202

Laakeriyksikkö SNR



- Neljäpulttinen laakeripesä
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Neliömallinen laakeriyksikkö . Yksikön pesä on valurautaa ja vakiolaakerina stop-ruuvikiristeinen laakeri.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskholkki
- UK - kiristysbolkki

TEKNISET TIEDOT

A	25,5 mm
A1	11 mm
A2	33,3 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	12.8

J	64 mm
Kierre	M6x1
L	86 mm
Laakeripesän no	F204
N	12 mm
Paino	0,6 kg
Sisämitta d	15 mm
Staattinen kantokyky DYN	6.65
Tilausnumero	UC202

