

SNR UCFC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laippalaakeri

UCFC203
Laakeriyksikkö SNR



- Pyöreä laakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Pohjalla keskitysolake
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pyöreä laippalaakeri neljällä kiinnitysreiällä. Laakerin pohjalla on olake keskittämisen helpottamiseksi.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	25,5 mm
A1	6 mm

A2	28,3 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	12.8
H3	62 mm
J	78 mm
Kierre	M6x1
L	100 mm
Laakeripesän no	FC204
N	12 mm
Paino	0,6 kg
Sisämitta d	17 mm
Staatinen kantokyky DYN	6.65
Tilausnumero	UC203

