

SNR UCFC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laippalaakeri

UCFC214
Laakeriyksikkö SNR



- Pyöreä laakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Pohjalla keskitysola
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pyöreä laippalaakeri neljällä kiinnitysreiällä. Laakerin pohjalla on ola keskittämisen helpottamiseksi.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitsruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskholkki
- UK - kiristysbolkki

TEKNISET TIEDOT

A	52 mm
A1	16 mm
A2	61,4 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	62
H3	150 mm
J	177 mm
Kierre	M10x1
L	215 mm
Laakeripesän no	FC214
N	19 mm
Paino	6,4 kg
Sisämitta d	70 mm
Staattinen kantokyky DYN	45
Tilausnumero	UC214

