

SNR UCFC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laippalaakeri

UCFC216
Laakeriyksikkö SNR



- Pyöreä laakeriyksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Pohjalla keskitysolake
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pyöreä laippalaakeri neljällä kiinnitysreiällä. Laakerin pohjalla on olake keskittämisen helpottamiseksi.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Helppo asentaa muutamalla kiinnitsruuvilla
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskholkkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	58 mm
A1	18 mm
A2	67,3 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	72.540000000000006
H3	170 mm
J	200 mm
Kierre	M10x1
L	240 mm
Laakeripesän no	FC216
N	23 mm
Paino	9 kg
Sisämitta d	80 mm
Staattinen kantokyky DYN	54.2
Tilausnumero	UC216

