

SNR UCF 300-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Neljäpulttinen laakeriyksikkö

UCF307

Laakeriyksikkö SNR



- Vankka neljäpulttinen laakeriyksikkö suurille kuormille
- Itseasemoituva ja helppo asentaa
- 300 sarjan valurautayksikkö on isompi ja kestää enemmän kuormaa
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Vankka neliömallinen laakeriyksikkö. Yksikön pesä on valurautaa ja vakiolaakerina stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Laakeripesää on mahdollista jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen, sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysbolksi

TEKNISET TIEDOT

A	36 mm
A1	16 mm
A2	49 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	33.5
J	100 mm
Kierre	M6x1

L	135 mm
Laakeripesän no	F307
N	19 mm
Paino	2 kg
Sisämitta d	35 mm
Staatinen kantokyky DYN	19.2
Tilausnumero	UC307

