

SNR UCC-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pyöreä laakeripesä

UCC216

Pyöreä laakeriyksikkö SNR



- Pyöreä laakeripesä ilman asennusreikiä
- Itseasemoituva ja uudelleenvoitelun mahdollisuus
- Valurautapesä jossa kestopoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Valurautainen yksikkö laakeripesällä ilman kiinnitysreikiä sekä vakiolaakerilla . Rasvanippa mahdollistaa jälkivoitelun.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppoa asentaa muutamalla kiinnitsruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkikiristeinen sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A

48 mm

B1	82,6 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	72.5
H	170 mm
Kierre	M6x1
Laakeripesän no	C216
Paino	6,4 kg
Sisämitta d	80 mm
Staattinen kantokyky DYN	54.2
Tilausnumero	UC216
Ulkomitat	2 mm

