

SNR UCP 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP207

Laakeriyksikkö SNR



- Pystylaakeriyksikkö
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pystylaakeriyksikkö kestää vähän tai kohtalaisesti kuormia. Pesä on helppo asentaa paikoilleen ja akseli laakerille. Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia


Laakeriysiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysohlkki


TEKNISEET TIEDOT

A	48 mm
B1	42,9 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	25.7

H	47,6 mm
H1	19 mm
H2	94 mm
J	127 mm
Kierre	M6x1
L	167 mm
Laakeripesän no	P207
N	17 mm
N1	21 mm
Paino	1,8 kg
Sisämitta d	35 mm
Staattinen kantokyky DYN	15.2
Tilausnumero	UC207



UCP200
UCP300



UCP200
UCP300