

## SNR UCP 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP208

Laakeriyksikkö SNR



- Pystylaakeriyksikkö
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- Valurautapesä jossa kestovoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



### TUOTEKUVAUS

Pystylaakeriyksikkö kestää vähän tai kohtalaisesti kuormia. Pesä on helppo asentaa paikoilleen ja akseli laakerille. Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

### TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia


Laakeriysiköt ovat kestovoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriysikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriysiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysohlkki


### TEKNISET TIEDOT

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                 | 54 mm   |
| <b>B1</b>                                | 49,2 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN</b> | 29.6    |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>H</b>                        | 49,2 mm |
| <b>H1</b>                       | 19 mm   |
| <b>H2</b>                       | 100 mm  |
| <b>J</b>                        | 137 mm  |
| <b>Kierre</b>                   | M6x1    |
| <b>L</b>                        | 184 mm  |
| <b>Laakeripesän no</b>          | P208    |
| <b>N</b>                        | 17 mm   |
| <b>N1</b>                       | 23 mm   |
| <b>Paino</b>                    | 2,1 kg  |
| <b>Sisämitta d</b>              | 40 mm   |
| <b>Staattinen kantokyky DYN</b> | 18.2    |
| <b>Tilausnumero</b>             | UC208   |



UCP200  
UCP300



UCP200  
UCP300