

SNR UCP 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Pystylaakeriyksikkö

UCP210

Laakeriyksikkö SNR



- Pystylaakeriyksikkö
- Saatavana eurooppalaisella ja aasialaisella mitoituksella
- Valurautapesä jossa kestopvoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



TUOTEKUVAUS

Pystylaakeriyksikkö kestää vähän tai kohtalaisesti kuormia. Pesä on helppo asentaa paikoilleen ja akseli laakerille. Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestopvoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskosholkki-kiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvi kiristeinen
- ES/EX - epäkeskosholkki
- UK - kiristysholkki

TEKNISET TIEDOT

A	60 mm
B1	51,6 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	35.1

H	57,2 mm
H1	22 mm
H2	114 mm
J	159 mm
Kierre	M6x1
L	206 mm
Laakeripesän no	P210
N	20 mm
N1	25 mm
Paino	3 kg
Sisämitta d	50 mm
Staattinen kantokyky DYN	23.2
Tilausnumero	UC210

