OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SNR PF-SARJAN PELTIPESÄT

Pyöreä laakeriyksikkö

ESPF201
Peltipesä + irtolaakeri SNR

- Pyöreä laakeriyksikkö
- Kolme- tai neljäpulttinen kiinnitys, riippuen yksikön koosta
- Kevyt muotoiltu peltipesä kestovoidellulla sisälaakerilla

TUOTEKUVAUS

Pyöreä kaksiosainen pesä on sinkittyä terästä. Pesä muodostuu kahdesta osasta ja yksikköön tulee lisäksi laakeri. Kiinnitys on kolmella tai neljällä pultilla, riippuen yksikön koosta. Laakeripesä on helppo ja nopea asentaa paikalleen. Myöskin laakerin asentaminen akselille on helppoa ja nopeaa koska laakerin sisäreikä on plus-mittainen. Laakeri on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskoholkklukituksella.

KÄYTTÖALUEET
Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

TUOTTEEN EDUT
• Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
• Helppo asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
• Itseasemoituva

Laakeriyksiköt ovat kestovoideltuja mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskoholkki kiristeinen sekä stop-ruuvi kiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

• ES - epäkeskoholkkikiristys
• US - stop-ruuvikiristys

TEKNISET TIEDOT

A	6,7 mm
A1	4 mm
B1	28,6 mm
D2	28,6 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	9.5500000000000007
H	81 mm
J	63,5 mm
J2	49 mm
Laakeripesän no	PF203
N	7,1 mm
Paino	0,2 kg
s	6,5 mm
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN	4.78



PF203...207



PF208...212



USPF200



ESPF200



PF203...207



PF208...212



USPF200



ESPF200