

## SNR SUCF-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö

SUCF201

Ruostumaton laakeriyksikkö



- Laippayksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan

### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

### TEKNISET TIEDOT

<b>A</b>	15 mm
<b>A1</b>	25,5 mm
<b>A2</b>	12 mm
<b>B</b>	31 mm
<b>Dz</b>	54 mm
<b>J</b>	64 mm
<b>L</b>	86 mm
<b>N</b>	12 mm
<b>Paino</b>	0,66 kg
<b>s</b>	12,7 mm
<b>Sisämitta d</b>	12 mm
<b>T</b>	33,3 mm
<b>Z max.</b>	37,8 mm

