

SNR SUCF-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö

SUCF205
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Laippayksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokoilukitoksella.

TEKNISET TIEDOT

A	16 mm
A1	27 mm
A2	14 mm
B	34,1 mm
Dz	60 mm
J	70 mm
L	95 mm
N	12 mm
Paino	0,82 kg
s	14,3 mm
Sisämitta d	25 mm

T

35,8 mm

Z max.

39,9 mm

