

SNR SUCF-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSİKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö

SUCF208
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Laippayksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokoilukitoksella.

TEKNISET TIEDOT

A	21 mm
A1	36 mm
A2	14,5 mm
B	49,2 mm
Dz	88 mm
J	102 mm
L	130 mm
N	16 mm
Paino	1,89 kg
s	19 mm
Sisämitta d	40 mm

T

51,2 mm

Z max.

54,4 mm

