

SNR SUCF-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö

SUCF211-35
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Laippayksikkö neljällä kiinnitysreiällä
- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

TEKNISET TIEDOT

A	25 mm
A1	44 mm
A2	20 mm
B	55,6 mm
d	2 3/16 Tum
Dz	110 mm
J	130 mm
L	162 mm
N	19 mm
Paino	4,06 kg
s	22,2 mm

