

SNR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK205

Laakeripesän irtolaakeri SNR

- Kiinnitys kiristysholkilla (ei sisälly)
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriviin akseliin
- Sopii valurauta ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeri yksikkö itseasennettavaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta. Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C. Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.

NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huulitiiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40 °C
- T20 käyttölämpötila aina +200 °C asti
- G2 mahdollisuus uudelleensoviteluun (SNR)

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	20 mm
B	35 mm
c	8 mm
C	17 mm
d1	25 mm
D1	34 mm
D2	38 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	14
H1	4,3 mm
Kiinnitysholkki	H2305

Paino	0,24 kg
Staattinen kantokyky DYN	7.88
Ulkomitta D	52 mm

