

SNR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK215

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kiinnitys kiristysolkilla (ei sisälly)
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriin akseliin
- Sopii valurautaa ja peltipesiin



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasennettavaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokoilla, stop-ruuvilla tai kiristysolkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta. Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C. Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.

NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huultiviste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40 °C
- T20 käyttölämpötila aina +200 °C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	65 mm
B	73 mm
c	15 mm
C	30 mm

d1	75 mm
D1	91,5 mm
D2	98 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN	66
H1	9 mm
Kiinnitysholkki	H2315
Paino	2,72 kg
Staattinen kantokyky DYN	49.5
Ulkomitta D	130 mm

