

## SNR UCFL 200-SARJAN VALURAUTAYKSIKÖT

Laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä

UCFL216  
Laakeriyksikkö SNR



- Laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Mahtuu ahtaaseen tilaan
- Ahtaisiin tiloihin sopiva
- Valurautapesä jossa kestovoideltu sisälaakeri.
- Vaihdeettava sisälaakeri



### TUOTEKUVAUS

Valurautainen laippalaakeriyksikkö, joka mahtuu ahtaaseen tilaan pesän muotoilun ansiosta.  
Laakeriyksikkö voidaan jälkivoidella.

Vakiona UC-laakeri, saatavana vaihtoehtoja.

### KÄYTTÖALUEET

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljettimet, maatalous-, rakennus-, elintarvike- ja puutarhalaitteet.

### TUOTTEEN EDUT

- Helppo asentaa muutamalla kiinnitysruuvilla
- Helppoa asentaa akselille plus-toleranssin ansiosta
- Itseasemoituva
- Kestää iskukuormituksia

Laakeriyksiköt ovat kestovoideltuja, mutta saattavat tietyissä olosuhteissa vaatia lisävoitelua. Esimerkkeinä normaalia korkeampi käyttölämpötila, suuri nopeus, ympäristö jne., jolloin laakeriyksikköä kannattaa voidella rasvanipan kautta tarpeen vaatiessa. Laakeriyksiköihin saa erillisiä suojakuppeja ja joihinkin jopa erilliset lisätiivisteet. Yksikön pesään on saatavana voitelunippoja tuuma- ja millimitoituksella automaattivoitelua varten. Laakerivaihtoehtoina on epäkeskohlkkikiristeinen, sekä stop-ruuvikiristeinen laakeri. Molempia saa lisäksi sekä leveällä että kapealla sisäkehällä.

- UC/US - stop-ruuvikiristeinen
- ES/EX - epäkeskohlkki
- UK - kiristysohlkki

### TEKNISET TIEDOT

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                    | 58 mm   |
| <b>A1</b>                                   | 22 mm   |
| <b>A2</b>                                   | 83,3 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b> | 72,5 N  |
| <b>H</b>                                    | 290 mm  |
| <b>J</b>                                    | 233 mm  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kierre                   | M10x1  |
| L                        | 180 mm |
| Laakeripesän no          | FL216  |
| N                        | 25 mm  |
| Paino                    | 7,1 kg |
| Sisämitta d              | 80 mm  |
| Staattinen kantokyky DYN | 54.2   |
| Tilausnumero             | UC216  |

