

SNR SUCFL-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö.

SUCFL206-20
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Lisävoitelunipalla
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

TEKNISET TIEDOT

A	18 mm
A1	31 mm
A2	13 mm
B	38,1 mm
Dz	70 mm
H	80 mm
J	117 mm
L	141 mm
N	16 mm
Paino	0,89 kg
s	15,9 mm
Sisämitta d	31,75 mm

T

40,2 mm

Z max.

44,4 mm

