

## SNR SUCFL-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö.

SUCFL209-28  
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Lisävoitelunipalla
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>A</b>           | 22 mm    |
| <b>A1</b>          | 38 mm    |
| <b>A2</b>          | 15 mm    |
| <b>B</b>           | 49,2 mm  |
| <b>Dz</b>          | 95 mm    |
| <b>H</b>           | 108 mm   |
| <b>J</b>           | 148 mm   |
| <b>L</b>           | 180 mm   |
| <b>N</b>           | 19 mm    |
| <b>Paino</b>       | 1,81 kg  |
| <b>s</b>           | 19 mm    |
| <b>Sisämitta d</b> | 44,45 mm |

**T**

52,2 mm

**Z max.**

55,9 mm

