

SNR SUCFL-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Käyttövalmis laakeriyksikkö.

SUCFL210
Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä
- Lisävoitelunipalla
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.

Laakeria on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskokohtilukituksella.

TEKNISET TIEDOT

A	22 mm
A1	39 mm
A2	16 mm
B	51,6 mm
Dz	100 mm
H	115 mm
J	157 mm
L	190 mm
N	19 mm
Paino	2,17 kg
s	19 mm
Sisämitta d	50 mm

T

54,6 mm

Z max.

59,8 mm

