

## SNR SUCP-SARJAN RUOSTUMATTOMAT LAAKERIYKSIKÖT

Ruostumaton laakeriyksikkö

SUCP201

Ruostumaton laakeriyksikkö



- Ruostumaton laakeriyksikkö
- Käy myös elintarviketeollisuudelle
- Käyttövalmis laakeriyksikkö.
- Kestovoideltu, jälkivoitelu vaaditaan

### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET


NTN-SNR:n ruostumaton laakeriyksikkö on suunniteltu kohteisiin joissa korroosionkesto on tärkeää. Korkea kosteusprosentti tai usein pestävät laitteet vaativat korroosionkestävän laakeroinnin, koska vakiolaakeri ruostuu. Ruostumattomat laakeriyksiköt ovat tehdasvoideltuja elintarvikekäyttöön sopivalla rasvalla.

Käyttölämpötila on -20°C ... +120°C. Pesän materiaali on AISI304 ja laakeri AISI440C. Yksikköön on saatavana myöskin päätykansi joka suojaa vedeltä vielä paremmin.


Laakeri on saatavana stop-ruuvilla ja epäkeskholkkilukituksella.

### TEKNISET TIEDOT

<b>A</b>	38 mm
<b>B</b>	31 mm
<b>Dz</b>	54 mm
<b>H</b>	33,3 mm
<b>H1</b>	15 mm
<b>H2</b>	65 mm
<b>J</b>	95 mm
<b>L</b>	126 mm
<b>N</b>	13 mm
<b>N1</b>	19 mm
<b>Paino</b>	0,83 kg
<b>s</b>	12,7 mm
<b>Sisämitta d</b>	12 mm
<b>Z max.</b>	45,6 mm



SUCP200





open  
SCO




closed  
SCC

with protective cap



SUCP200



open  
SCO



closed  
SCC

with protective cap