

TR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK206#

Laakeripesän irtolaakeri



- Edullinen ja laadukas yksikönlaakeri valurautapesiin, kiinnitys kiristysholkilla
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriin aksleihin
- Ei sisällä kiristysholkkia



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkillä, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.
Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Jälkimerkintä TR-tuotteessa
R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISET TIEDOT


Akselin halkaisija	25 mm
B	25 mm
C	19 mm
D	62 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	19500 N
h	5 mm
Kiinnitysholkki	H2306
Paino	0,25 kg

Sisämitta d

30 mm

Staattinen kantokyky DYN

11200




Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)



Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)