

TR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK213#

Laakeripesän irtolaakeri

- Edullinen ja laadukas yksikönlaakeri valurautapesiin, kiinnitys kiristysholkilla
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriin aksleihin
- Ei sisällä kiristysholkkia



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskoholkilla, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.
Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Jälkimerkintä TR-tuotteessa
R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISET TIEDOT


Akselin halkaisija	60 mm
B	36 mm
C	28 mm
D	120 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	57200 N
h	8 mm
Kiinnitysholkki	H2313
Paino	1,36 kg

Sisämitta d

65 mm

Staattinen kantokyky DYN

40000




Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)



Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)