

## TR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK215#

Laakeripesän irtolaakeri



- Edullinen ja laadukas yksikönlaakeri valurautapesiin, kiinnitys kiristysholkilla
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriin akseliin
- Ei sisällä kiristysholkkia



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkillä, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.  
Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Jälkimerkintä TR-tuotteessa  
R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

### TEKNISET TIEDOT


|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>Akselin halkaisija</b>                   | 65 mm   |
| <b>B</b>                                    | 41 mm   |
| <b>C</b>                                    | 30 mm   |
| <b>D</b>                                    | 130 mm  |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b> | 66000 N |
| <b>h</b>                                    | 9 mm    |
| <b>Kiinnitysholkki</b>                      | H2315   |
| <b>Paino</b>                                | 1,67 kg |

Sisämitta d

75 mm

Staattinen kantokyky DYN

49500




Dual seals



Tripple-lip seal  
(+Suffix-R3)



F seal  
(+Suffix-F)



Dual seals



Tripple-lip seal  
(+Suffix-R3)



F seal  
(+Suffix-F)