

TR UK-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

Laakeri pidemmällä sisäkehällä

UK216#

Laakeripesän irtolaakeri



- Edullinen ja laadukas yksikönlaakeri valurautapesiin, kiinnitys kiristysholkilla
- Kestää suuremmat kierrosnopeudet ja soveltuu molempiin suuntiin pyöriin akseliin
- Ei sisällä kiristysholkkia



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriysikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskholkillä, stop-ruuvilla tai kiristysholkilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojailla.

Laakeri on vakiona C3-välyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.
Jatkuvassa käytössä yli 70°C lämpötila pienentää voiteluaineen käyttöikää.

Jälkimerkintä TR-tuotteessa
R3 kolmihuulitiiviste likaiseen tilaan

TEKNISET TIEDOT


Akselin halkaisija	70 mm
B	44 mm
C	33 mm
D	140 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	71500 N
h	10,3 mm
Kiinnitysholkki	H2316
Paino	1,96 kg

Sisämitta d

80 mm

Staattinen kantokyky DYN

54200




Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)



Dual seals



Tripple-lip seal
(+Suffix-R3)



F seal
(+Suffix-F)